



Korrosionsschutzsystem: Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 t ZN k			Schweißnähte: Schweißnahtbewertungsgruppe: DIN EN ISO 5817 'D' Schweißzusatzwerkstoffe: DIN EN ISO 2560 / 14341 / 14171 Schweißnahtzeichen: EN 2553 Schweißnahtvorbereitung: DIN EN ISO 9692 Schweißverfahren: DIN 1910; EN 14610		nicht gekennzeichnete Schweißnähte: a = 3mm Vorwärmtemperatur: t ≥ 30mm --> 100°-150° UP-Nähte: mindestens 60% durchgeschweißt	
Verzinkungsbohrungen sind konstruktiv anzubringen (Verwendungszweck)			(Zul.Abw.) Allg. toleranz EN ISO 13920-BG DIN ISO 2768-c (Oberfläche)		Maßstab 1:5 6,5 kg/St (Werkstoff)	
Status freigegeben		Datum Name Bearb. 27.03.2017 Lang A. Gepr. Statik Gepr. 05.05.2021 Meixner Ch		Aufsatzstück 2-fach - 180° DAF 76/60-1500 Lagertyp		
B Schweißstempel; Bezeichnung A Neuanlage		17.08.17 GRS 27.03.17 LAN		Zeichnungs-Nr. N173911 36015254 Klasse Blatt Artikelnummer: 1 Rev: B 1 Bl		
Rev. Bezeichnung Datum Bearb.		(EDV-Nr.) N173911.dwg				(Ers.f.): (Ers.d.):



Dieses Dokument ist gültig mit maschineller oder handschriftlicher Unterschrift. Techn. Änderungen bei der Ausführung ausschließlich Tecpoles vorbehalten!

Tecpoles nimmt für Angebot, Zusammenstellungen, Formblätter, Beschreibungen und zeichnerische Darstellungen Urheberrechtsschutz in Anspruch. Gebrauch, Vervielfältigung und Weitergabe nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung!

Tecpoles claims copyright for offers, lists, blanks, descriptions and drawings. Use, duplication and handing over to third parties only with prior written permission.